

# STONE P

Finitura PROFESSIONALE antisporco, ecologico, *specifico per superfici leqgermente porose o per levigati e spazzolati.*

Finitura antisporco per superfici opache, levigate, semilucide, spazzolate, a spacco naturale, sandstone e limestone. Efficace anche su alcuni tipi di ceramiche porose. Riveste la porosità superficiale della pietra facilitando la pulizia, anche con un semplice straccio, senza formare antiestetiche pellicole plastiche. Non modifica l'aspetto del materiale ma in alcuni casi dona un leggero effetto satinato visibile in controluce. Non ingiallisce, non si sfoglia. Prodotto da utilizzare dopo l'applicazione del trattamento antimacchia..Particolarmente indicato per pavimenti e scale ma ottimo in ogni contesto in cui si voglia migliorare e proteggere al meglio un materiale. Finitura successiva ai trattamenti MGT 28, MGT H o MGT 6.

## Punti forti

- Idrorepellente
- Ecologico
- Non ingiallisce
- Non cambia il colore della superficie
- Certificato per il contatto alimentare
- Non inquina gli ambienti
- Sicuro per l'utilizzatore
- Migliora i trattamenti antimacchia già applicati
- Reversibile
- Non crea film
- Traspirante
- Rende più facile la pulizia
- Senza solventi
- Ottima azione contro lo sporco
- Limita l'assorbimento di scritte e spray
- Ottimo per essere usato anche prima della stuccatura per una più facile pulizia

## Applicazione

### Agitare prima dell'uso

Prodotto pronto all'uso, non diluire. Applicare STONE P direttamente sulla superficie pulita, in precedenza trattata, versando o nebulizzando e compiendo movimenti circolari con appositi mop, panni, spugne o microfibre. Applicare STONE P a distanza di almeno 6 ore dal trattamento antimacchia precedente (MGT 28, MGT H MGT 6). A seconda della porosità applicare 1 o 2 mani a distanza di 3 o 4 ore tra una mano e l'altra. In caso di superfici molto porose o grezze, applicare con nebulizzatore a bassa pressione e uniformare con panno p microfibra a pelo lungo o un pennello. (Vedi gli accessori per l'applicazione)

Aspettare che la superficie sia asciutta prima del calpestio. Per l'ordinaria manutenzione e pulizia della superficie trattata raccomandiamo di utilizzare il detergente MGP 24. L'utilizzo di macchinari per la pulizia come lavasciuga o spazzole meccaniche potrebbe incidere sulla durata della finitura.

## Certificazioni

Protettivo certificato per il contatto alimentare. In caso di necessità della certificazione scrivere a: [info@mpreatment.com](mailto:info@mpreatment.com)

## Resistenza

Test di laboratorio dimostrano che STONE P applicato su superfici assorbenti e porose rende più semplice la pulizia, limita il degrado, lo sporco e lo riempimento della porosità dello stesso. Molti materiali seppure della stessa tipologia, possono avere diverse reazioni in base al caso specifico e alla loro diversità. Per questo, per poter essere il più precisi possibile, sarà nostra premura, dietro richiesta, effettuare test specifici sui materiali o progetti specifici.



**Resa:** Approssimativamente 17-25 mq con 1 litro considerate 2 mani. Questa indicazione può variare in base alla tipologia del materiale e relativa assorbenza.



Test di pulizia su STONE P. Guarda il video cliccando sull'immagine o a questo link: [https://www.youtube.com/watch?v=kbAXw3sP\\_3M](https://www.youtube.com/watch?v=kbAXw3sP_3M)



The best stone care solutions...



## Informazioni utili

Poiché il nostro obiettivo è la massima soddisfazione del cliente, precisiamo quanto segue. L'applicazione di un protettivo in un contesto di un interno è superiore alla durata in contesto di esterni più soggetti a raggi UV, escursioni termiche e precipitazioni. Precisiamo inoltre che il fatto che un protettivo venga definito antimacchia, non sta a significare che la superficie non si macchierà mai, ma che è possibile ottenere il meglio in termini di risultati e protezione quando si rimuove il prima possibile la sostanza caduta accidentalmente sulla superficie. Inoltre, per ottenere il meglio dalle superfici di qualsivoglia genere e materiale, il nostro suggerimento è quello di scegliere prodotti per la pulizia che rispettino sia le superfici che i trattamenti ed eseguire corretti cicli manutentivi. A tal riguardo suggeriamo di scaricare dall'area download del nostro sito le varie guide sull'utilizzo e la manutenzione delle superfici per allungare la vita e mantenere la bellezza delle vostre superfici nel tempo.

## Avvertenze

Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo né i materiali trattati né le loro condizioni, le specifiche caratteristiche di esse, le lavorazioni e finiture che queste hanno subito, le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui verrà utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni specifica e particolare applicazione.

Pertanto prima dell'utilizzo del prodotto eseguite un test su una piccola porzione della superficie posta in una zona non visibile, dopodiché certi della riuscita potete procedere su un'area più ampia. La nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da un errato o diverso utilizzo del prodotto, dal non aver seguito queste avvertenze o da altri fattori non dipendenti dal prodotto stesso.

## Confezioni e stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature. Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi. Scatola da 30 bottiglie da 250 ml con nebulizzatore. Scatola da 15 bottiglie da 1 lt. Scatola da 4 fustini da 5 lt

## Garanzia

In caso la richiesta del cliente sia di avere una garanzia su uno specifico materiale o progetto, sarà sufficiente farcene pervenire richiesta e provvederemo a valutare e nel caso adattare la migliore garanzia ad un materiale specifico o progetto specifico, indicando così anche le varie condizioni che differiscono da situazione a situazione. Ci teniamo a far presente che benché diversi prodotti offrano garanzie generalizzate e che vantano lunga durata, è opportuno diffidare di garanzie generiche che non tengono conto di aspetti specifici come: materiali specifici, condizioni e ambiente dove questi andranno posti e utilizzo finale degli ambienti. Per maggiori informazioni leggi il capitolo 5 del nostro EBOOK al link: <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>

## Accessori per l'applicazione

*Accessori per l'applicazione su superfici molto grezze come i fiammati e sabbati*



Guarda il video sulle applicazioni cliccando l'immagine o al link: <https://youtu.be/3S1HEcRs2>

*Accessori per l'applicazione su levigati o spazzolati*



[www.mptreatment.com](http://www.mptreatment.com)

Made in Italy Products



MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

[www.mptreatment.com](http://www.mptreatment.com) [info@mptreatment.com](mailto:info@mptreatment.com) [export@mptreatment.com](mailto:export@mptreatment.com)

